

## INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación residenciales (RVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

a) Marca	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU
b) Modelo	CTD-125/B	CTD-150/B	CTD-160/B	CTD-200/B	CTD-125/C	CTD-150/C	CTD-160/C	CTD-200/C
c) Consumo de energía específico (CEE) clima templado (kWh/(m².a))	-26.2	-26.2	-26.2	-26.8	-26.2	-26.2	-26.2	-26.8
c) Consumo de energía específico (CEE) clima frío (kWh/(m².a))	-53.2	-53.2	-53.2	-53.8	-53.2	-53.2	-53.2	-53.8
c) Consumo de energía específico (CEE) clima cálido (kWh/(m².a))	-10.7	-10.7	-10.7	-11.3	-10.7	-10.7	-10.7	-11.3
c) Clase CEE	B	B	B	B	B	B	B	B
d) Tipología	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU
e) Tipo accionamiento	Velocidad variable	Velocidad variable	Velocidad variable	Velocidad variable	Velocidad variable	Velocidad variable	Velocidad variable	Velocidad variable
f) Tipo recuperador	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
g) Eficiencia térmica del recuperador (%)								
h) Caudal máximo (m³/h)	353	353	353	834	353	353	353	834
i) Potencia eléctrica de entrada del accionamiento del ventilador a caudal máximo (W)	74	74	74	126	74	74	74	126
j) Nivel de potencia acústica (LWA) (dBA)	61	61	61	61	61	61	61	61
k) Caudal de referencia (m³/s)	0.069	0.069	0.069	0.162	0.069	0.069	0.069	0.162
l) Diferencia de presión de referencia (Pa)	50	50	50	50	50	50	50	50
m) Potencia de entrada específica (W/m³/h)	0.162	0.162	0.162	0.117	0.162	0.162	0.162	0.117
n) Factor de control	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
n) Tipología de control	Control de la demanda local	Control de la demanda local	Control de la demanda local	Control de la demanda local	Control de la demanda local	Control de la demanda local	Control de la demanda local	Control de la demanda local
o) Índice de fugas internas máximas (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
o) Índice de fugas externas máximas (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
p) Índice de mezcla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
q) Ubicación y descripción de señal visual de aviso del filtro	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
r) Instrucciones para instalación de rejillas reguladas	No aplica	Ver manual	Ver manual	Ver manual	No aplica	Ver manual	Ver manual	Ver manual
s) Sitio web	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com
t) Sensibilidad del flujo de aire a variaciones de presión a +20 Pa y -20 Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
u) Estanqueidad al aire interior/exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v) Consumo anual de electricidad (AEC) clima templado (kWh/a)	100	100	100	100	100	100	100	100

## INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación residenciales (RVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

v) Consumo anual de electricidad (AEC) clima cálido (kWh/a)	100	100	100	100	100	100	100	100
v) Consumo anual de electricidad (AEC) clima frío (kWh/a)	100	100	100	100	100	100	100	100
w) Ahorro anual en calefacción (AHS) clima templado (kWh/a)	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
w) Ahorro anual en calefacción (AHS) clima cálido (kWh/a)	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
w) Ahorro anual en calefacción (AHS) clima frío (kWh/a)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Cumplimiento ErP	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018