

## INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

<b>MC</b>	Categoría de medición	<b>[m<sup>3</sup>/h]</b>	Caudal	<b>ηe [%]</b>	Eficiencia
<b>EC</b>	Categoría de eficiencia	<b>[Pa]</b>	Presión estática o total (Según EC)	<b>N</b>	Grado de eficiencia
<b>VSD</b>	Variador de velocidad	<b>[RPM]</b>	Velocidad	<b>[kW]</b>	Potencia eléctrica
<b>SR</b>	Relación específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
CMAT-324-2T					Excluido. Transporte materiales					
CMAT-325-2T					Excluido. Transporte materiales					
CMAT-426-2T					Excluido. Transporte materiales					
CMAT-527-2T					Excluido. Transporte materiales					
CMAT-528-2T IE3					Excluido. Transporte materiales					
CMAT-531-2T IE3					Excluido. Transporte materiales					
CMAT-540-2T-3 IE3					Excluido. Transporte materiales					
CMAT-545-2T-4 IE3					Excluido. Transporte materiales					