

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo
Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición
EC	Categoría eficiencia
VSD	Variador de velocidad
SR	Relación específica

[m³/h]	Caudal
[Pa]	Presión estática / Presión total
[RPM]	Velocidad

ηe [%]	Eficiencia
N	Grado eficiencia N
[kW]	Potencia eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
HCDF-25-4T/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					
HCDF-25-4M/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					
HCDF-31-4T/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					
HCDF-31-4M/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					
HCDF-35-4T/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					
HCDF-35-4M/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					
HCDF-40-4T/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					
HCDF-45-4T/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					
HCDF-50-4T/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					
HCDF-56-4T/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					
HCDF-56-6T/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					