

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición
EC	Categoría eficiencia
VSD	Variador de velocidad
SR	Relación específica

[m³/h]	Caudal
[Pa]	Presión estática / Presión total
[RPM]	Velocidad

ηe [%]	Eficiencia
N	Grado eficiencia N
[kW]	Potencia eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
HPX-35-2T-0.75										
HPX-35-4T-0.33										
HPX-45-4T-0.33										
HPX-45-4T-0.50										
HPX-50-4T-0.75										
HPX-50-4T-1 IE3										
HPX-56-4T-0.75										
HPX-56-4T-1 IE3										
HPX-56-4T-1.5 IE3										
HPX-63-4T-1.5 IE3										
HPX-63-4T-2 IE3										
HPX-71-4T-1.5 IE3										
HPX-71-4T-2 IE3										
HPX-71-4T-3 IE3										
HPX-80-4T-4 IE3										
HPX-80-4T-5.5 IE3										
HPX-90-4T-5.5 IE3										
HPX-90-4T-7.5 IE3										
HPX-100-4T-10 IE3										
HPX-100-4T-15 IE3										