

## INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

**ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).**

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| MC  | Categoría de medición |
| EC  | Categoría eficiencia  |
| VSD | Variador de velocidad |
| SR  | Relación específica   |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| [m <sup>3</sup> /h] | Caudal                           |
| [Pa]                | Presión estática / Presión total |
| [RPM]               | Velocidad                        |

|        |                    |
|--------|--------------------|
| ηe [%] | Eficiencia         |
| N      | Grado eficiencia N |
| [kw]   | Potencia eléctrica |

| Modelo                        | MC | EC | VSD | SR | ηe[%]      | N | [kW] | [m <sup>3</sup> /h] | [Pa] | [RPM] |
|-------------------------------|----|----|-----|----|------------|---|------|---------------------|------|-------|
| KIT BOXSMART FLAP-21100 - 400 |    |    |     |    | Exento ErP |   |      |                     |      |       |
| KIT BOXSMART FLAP-25400 - 400 |    |    |     |    | Exento ErP |   |      |                     |      |       |
| KIT BOXSMART FLAP-41850 - 400 |    |    |     |    | Exento ErP |   |      |                     |      |       |
| KIT BOXSMART FLAP-52500 - 400 |    |    |     |    | Exento ErP |   |      |                     |      |       |