

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición
EC	Categoría eficiencia
VSD	Variador de velocidad
SR	Relación específica

[m ³ /h]	Caudal
[Pa]	Presión estática / Presión total
[RPM]	Velocidad

ηe [%]	Eficiencia
N	Grado eficiencia N
[kW]	Potencia eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CMTC-630-112 M/4					Excluido. Transporte materiales					
CMTC-670-132 S/4					Excluido. Transporte materiales					
CMTC-700-132 MA/4					Excluido. Transporte materiales					
CMTC-750-160 M/4					Excluido. Transporte materiales					
CMTC-800-160 L/4					Excluido. Transporte materiales					
CMTC-835-180 M/4					Excluido. Transporte materiales					
CMTC-855-180 L/4					Excluido. Transporte materiales					
CMTC-630-90 L/6					Excluido. Transporte materiales					
CMTC-670-112 M/6					Excluido. Transporte materiales					
CMTC-700-112 M/6					Excluido. Transporte materiales					
CMTC-750-132 MA/6					Excluido. Transporte materiales					
CMTC-800-132 MB/6					Excluido. Transporte materiales					
CMTC-835-132 MB/6					Excluido. Transporte materiales					
CMTC-855-160 M/6					Excluido. Transporte materiales					